


Applications :

- Vinicole
- Alimentaire

Propriétés:

Tuyau pouvant travailler à l'**aspiration** et au **refoulement**,
 Destiné **au transfert de vin, d'alcool titrant jusqu'à 96% ou des produits laitiers**.
 Sans transfert d'odeur ni de goût,

Conforme aux normes en vigueur :

- CE 1935/2004
- CE 2023/2006
- FDA 21 CFR 177.2600



Les mélanges caoutchouc utilisés pour la fabrication de ce tuyau sont garantis **sans dérivés animaux**


Tube:

- IIR, garanti sans phtalate,
- Blanc Lisse

Renforcement :

- Spirale noyée + plis textiles

Revêtement :

- Caoutchouc , impression toile
- Résistant à l'abrasion à l'ozone et aux conditions atmosphériques

Caractéristiques Techniques :

- T°C : -30°C à + 80°C
- Dépression: 0,9 bar
- PLNE ≥ 3 x PS

Sur demande

- Autres diamètres, pression et couleur du revêtement

Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Pression bar	Poids Kg/M	Rayon de Courbure mm
13	22	20	0,35	50
19	29	18	0,58	70
25	35	15	0,69	90
32	42	12	0,83	135
38	49	10	1,15	150
51	62	8	1,50	225
63	74	7	2,10	300

Les informations techniques sont données pour une température de 20°C

La durée de vie d'un tuyau est affectée par les nettoyages et les stérilisations, dépend de la fréquence et de la durée de ces opérations.

Avant toute mise en service, les tuyaux doivent être rincés à l'eau chaude, puis nettoyés par votre procédure habituelle de nettoyage afin d'éviter toute altération de votre produit.