



TRICOFLEX

Multi usages



CRISTAL

+60
-15



Simulants A,B,C

- ✓ jus de fruits
- ✓ vins

APPLICATIONS

- Passage de produits alimentaires faiblement alcoolisés et non gras (non-compatible avec les produits laitiers)
- Utilisation comme gaine de protection

SECTEURS D'ACTIVITÉ

- Industrie en général

Tube monocouche économique en PVC souple transparent

Marquage : (EU) N° 10/2011 Sim. A, B, C [N° lot]

RACCORDS

Raccords à embout cannelé ou à olive avec colliers à bande ou à oreille(s). Le sertissage est à proscrire. Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 89 à 92 colonne A.
Ne résiste pas aux hydrocarbures.
Choisir plutôt dans ce cas le TUBE PU CALIBRE (page 33).

Ø mm	± mm	Ø mm	Ø mm	± mm	g/m	Transparent		
						25 m	50 m	100 m
4	+/-0.2	6	1	+/-0.2	19			141040
4	+/-0.2	7	1,5	+/-0.2	31		069141	
5	+/-0.2	8	1,5	+/-0.2	37		069167	
6	+/-0.3	9	1,5	+/-0.2	43		069286	
7	+/-0.4	10	1,5	+/-0.2	49		069290	
8	+/-0.4	10	1	+/-0.2	34		069326	
8	+/-0.4	11	1,5	+/-0.2	54		069328	
8	+/-0.5	12	2	+/-0.2	75		141266	
9	+/-0.5	12	1,5	+/-0.2	60		093910	069153
10	+/-0.5	13	1,5	+/-0.2	66		069330	
10	+/-0.5	14	2	+/-0.2	90		141369	
10	+/-0.5	16	3	+/-0.3	147		141372	
12	+/-0.5	15	1,5	+/-0.3	77		069340	
12	+/-0.5	16	2	+/-0.3	106		069360	
13	+/-0.6	17	2	+/-0.3	114		069370	
15	+/-0.8	19	2	+/-0.3	130		141919	
15	+/-0.8	21	3	+/-0.3	204		141485	
16	+/-0.8	20	2	+/-0.3	138		141501	
16	+/-0.8	21	2,5	+/-0.3	176		141505	
19	+/-0.8	24	2,5	+/-0.3	205		141510	
20	+/-0.8	26	3	+/-0.3	260		141633	
25	+/-1.0	31	3	+/-0.3	317	141662		
30	+/-1.0	37	3,5	+/-0.4	442	141720		
38	+/-1.0	48	5	+/-0.5	818	141817		