


**Applications :**

- Industrie

**Propriétés:**

Tuyau pouvant travailler à l'**aspiration** et au **refoulement**,

Convient pour le **transfert d'eau industrielle**, des **engrais** et de **certaines produits chimiques**.

**Ne convient pas pour les hydrocarbures**

**Tube:**

- EPDM Noir Lisse

**Renforcement :**

- Spirale acier + plis synthétiques

**Revêtement :**

- Caoutchouc EPDM,
- Aspect bandelé
- Résistant aux vieillissements, à l'Ozone et à l'abrasion

**Caractéristiques Techniques :**

- T°C : -30°C à + 80°C
- PS=10 bar
- PLNE=30 bar (≥Diam 152 PLNE=25 bar)

Diamètre int mm	Diamètre ext mm	Poids kg/M	Rayon de Courbure mm	Dépression bar
25	35	0,70	100	0,9
32	42	0,82	128	0,9
38	48	0,96	152	0,9
51	61	1,24	204	0,9
63	75	1,78	252	0,8
76	88	2,14	300	0,8
102	114	3,00	408	0,8
127	141	4,74	635	0,7
152	166	5,97	760	0,7
203	221	9,90	1015	0,6

Les informations techniques sont données à une température de 20°C

Sur demande, autres diamètres