

# FLAT PVC HOSE



## Applications

BTP  
Assainissement  
Industrie

### Propriétés :

Tuyau maniable pour le **refoulement d'eau** chargée ou non pour l'agriculture, le BTP ou l'industrie  
Enroulable à plat

### Tube

PVC Noir Lisse

### Renforcement

Fibre polyester imputrescible

### Revêtement

PVC Bleu

Aspect strié Lisse

Résistant aux vieillissements et à l'abrasion

### Caractéristiques Techniques

T°C : -10°C à +60°C

PLNE ≥ 3xPS

### Conditionnement

50 - 100 M

### Conforme aux normes en vigueur

NORME ISO 8029/2014

DIAMÈTRE INT MM	PRESSON DE SERVICE BAR	POIDS KG/M
25	10	0,24
30	10	0,28
35	10	0,30
40	10	0,35
45	10	0,40
50	8	0,48
55	7	0,50
63	7	0,54
70	7	0,62
75	7	0,75
80	7	0,80
90	7	0,90
100	6	1,05
110	6	1,15
125	6	1,39
150	4	1,80
200	2,5	2,10

DIAMÈTRE INT MM	PRESSON DE SERVICE BAR	POIDS KG/M
25	6	0,185
30	6	0,20
35	6	0,24
40	6	0,28
45	6	0,32
50	6	0,375
55	6	0,40
63	5	0,43
70	4	0,45
75	4	0,55
80	4	0,56
90	4	0,66
100	3,5	0,76
110	3,5	1,00
125	3,5	1,18
150	3	1,30

Les informations techniques sont données à une température de 20°C

### Equipements

Raccords Symétrique, Sphérique, Bauer, à Brides



Montage collier ou sertis

