

NETTUNO FF [®]



Applications
 Alimentaire
 Industrie

Propriétés

Tuyau **translucide**, pouvant travailler à l'**aspiration et au refoulement**, uniquement destiné au **transfert de fluides** comme jus de fruits, vins, vinaigre, alcool titrant à 20 %

Tube

Plastique vinylique Lisse, sans phtalate
 Résistant à l'ozone et aux conditions atmosphériques

Caractéristiques Techniques

T°C : -10°C à +60°C

Renforcement

Spirale plastique antichoc
 Ivoire
 Qualité alimentaire

Sur demande

Autres diamètres

Conforme aux normes en vigueur

EU 10/2011 (classe A, B & C)



| DIAMÈTRE INT MM | POIDS KG/M | RAYON DE COURBURE MM | PRESSIION SERVICE BAR | PLNE BAR | DÉPESION BAR | LONGUEUR M |
|--------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|---------------|
| 13 | 0,16 | 75 | 10 | 30 | 0,7 | 50 |
| 19 | 0,24 | 110 | 7 | 21 | 0,7 | 50 |
| 20 | 0,25 | 110 | 7 | 21 | 0,7 | 50 |
| 25 | 0,30 | 130 | 6 | 18 | 0,7 | 50 |
| 30 | 0,36 | 150 | 5 | 15 | 0,7 | 50 |
| 32 | 0,39 | 155 | 5 | 15 | 0,7 | 50 |
| 38 | 0,52 | 180 | 4 | 12 | 0,7 | 50 |
| 40 | 0,55 | 195 | 4 | 12 | 0,7 | 50 |
| 45 | 0,67 | 215 | 4 | 12 | 0,7 | 50 |
| 50 | 0,80 | 235 | 4 | 12 | 0,7 | 50 |
| 60 | 0,97 | 275 | 4 | 12 | 0,7 | 50 |
| 63 | 1,04 | 290 | 4 | 12 | 0,7 | 50 |
| 70 | 1,20 | 320 | 3 | 9 | 0,7 | 50 |
| 76 | 1,38 | 340 | 3 | 9 | 0,7 | 50 |
| 80 | 1,56 | 365 | 3 | 9 | 0,7 | 50 |
| 90 | 1,86 | 420 | 3 | 9 | 0,7 | 30 |
| 102 | 2,25 | 470 | 3 | 9 | 0,7 | 30 |
| 110 | 2,56 | 520 | 3 | 9 | 0,6 | 30 |
| 120 | 2,81 | 650 | 3 | 9 | 0,6 | 30 |
| 127 | 3,01 | 680 | 3 | 9 | 0,55 | 30 |
| 152 | 4,31 | 780 | 3 | 9 | 0,5 | 20 |

Les informations techniques sont données à une température de 20°C

Equipements

Raccords Symétrique, Sphérique, Bauer, à Brides



Montage collier

