

PLUTONE A SE®



Applications

Alimentaire
 Vinicole
 Industrie

Propriétés

Tuyau **translucide**, pouvant travailler à l'**aspiration et au refoulement**
 Destiné au **transfert de fluides** comme jus de fruits, vins, vinaigre, alcool titrant à 20%

Tube et Revêtement

Plastique Lisse
 Sans phtalate
 Résistant à l'ozone
 et aux conditions atmosphériques

Caractéristiques Techniques

T°C : -10°C à + 60°C

Conforme aux normes en vigueur

EU 10/2011 (classe A,B & C)



Renforcement

Spirale acier

Sur demande

Autre diamètre

LES UTILITES

DIAMÈTRE INT MM	DIAMÈTRE EXT MM	POIDS KG/M	RAYON DE COURBURE MM	PRESSON DE SERVICE BAR	PLNE BAR	DÉPRESSION BAR	PLNE BAR
6	12,2	0,125	20	4	20	0,9	60
8	14,2	0,15	30	4	20	0,9	60
10	16	0,17	40	4	20	0,9	60
12	18	0,195	40	4	20	0,9	60
16	22,4	0,265	60	4	20	0,9	60
20	27	0,345	70	4	20	0,9	60
25	33	0,495	90	3	15	0,9	60
30	38	0,58	110	3	15	0,85	60
38	47	0,785	130	3	15	0,85	60
40	49	0,855	140	3	15	0,85	60
42	51	0,885	150	3	15	0,85	60
50	60	1,215	180	3	15	0,8	60
60	71,8	1,675	210	2,5	12	0,8	30
63	74,8	1,775	220	2,5	12	0,8	30
70	82	1,975	250	2,5	12	0,7	30
76	88,2	2,17	270	2,5	12	0,7	30
90	103	2,86	360	2	10	0,7	20
102	115	3,31	410	1,5	8	0,7	20
110	127,4	4,74	500	1	5	0,9	20
120	137,4	5,135	540	0,5	3	0,9	20
127	144,4	5,43	570	0,5	3	0,9	20
150	168,6	6,81	680	0,5	3	0,9	20

Les informations techniques sont données à une température de 20°C

Equipements

Raccord SMS, DIN, CLAMP, Macon

Montage : colliers tourillons ou sertis

