

# POLYFOOD IIR OND

## Applications

Alimentaire  
 Viticole  
 Brassicole



## Propriétés

Tuyau pouvant travailler à l'aspiration et au refoulement,  
 Mélange garanti **sans transfert d'odeur ni de goût**,  
 Destiné au **transfert de vin, d'alcool titrant jusqu'à 96% ou des produits laitiers**.  
 Le revêtement spécifique revêtu par film UPE permet un glissement au sol aisé et une résistance à l'abrasion accrue

## Tube

IIR  
 Garanti sans phtalate  
 Blanc  
 Lisse

## Renforcement

Spirale noyée + plis textiles

## Revêtement

Caoutchouc base UPE alimentaire  
 Aspect ondulé glissant  
 Résistant à l'abrasion, à l'ozone  
 et aux conditions atmosphériques

## Caractéristiques Techniques

T°C : -40°C à + 120°C  
 PS=10 bar PLNE≥30 bar  
 Dépression: 0,9 bar

## Conforme aux normes en vigueur

CE 1935/2004  
 CE 2023/2006  
 FDA CFR 21 177.2600  
 REACH CE 1907/2006

## Sur demande

Emballage individuel des flexibles  
 Marquage spécifique  
 Adaptation à vos installations



Les mélanges caoutchouc utilisés pour la fabrication de ce tuyau sont garantis **sans dérivés animaux**.

DIAMÈTRE INT MM
38
51
63,5
70
76

DIAMÈTRE EXT MM
51
64
80
86
92

POIDS KG/M
1,25
1,50
2,60
3,00
3,30

RAYON DE COURBURE MM
150
230
350
400
450

Les informations techniques sont données à une température de 20°C

La durée de vie d'un tuyau est affectée par les nettoyages et les stérilisations, dépend de la fréquence et de la durée de ces opérations.  
 Avant toute mise en service, les tuyaux doivent être rincés à l'eau chaude, puis nettoyés par votre procédure habituelle de nettoyage afin d'éviter toute altération de votre produit.

## Equipements

Raccords Macon, SMS, DIN

Montage : ½ coquille ou sertis

Protection : Bouchon et Rondelle **FlexBOT®**

