

# RACCORDS AIR EAU

**Les qualités matières possibles, en fonction du type de raccord sont en**

Laiton  
Inox  
Fonte malléable

Acier  
Acier galvanisé

**EXPRESS**



**MODY**



**GEKA**



**Type LUDECKE à frapper**



**TYPE EUROPEAN OU AMERICAN**



**Type série N MC DONALD**



**Type P série THOR**



**Montage de ces raccords**

par collier à griffes, fonte malléable, tourillons, 1/2 coquille ou sertis



## RACCORDS SYMÉTRIQUE | TYPE GUILLEMIN

Matières proposées : **inox, aluminium, bronze et Polypropylène**  
(vérifier la faisabilité en fonction des diamètres)

Existe en **version à souder** « But-Weld » en inox  
En standard, raccords Symétriques équipés de **joint NBR**  
Sur demande, joint alimentaire PTFE

Pression de service **16 bar**  
(sauf en Polypropylène, Pression de service 6 bar)

PLNE( Pression Limite Non Eclatement)  $\geq 3 \times$  la pression de service

**Type Cannelé**



**Type 1/2 Sym Femelle avec ou sans verrou**



**Type 1/2 Sym Male avec ou sans verrou**



**Réduction**



**Bouchon avec ou sans verrou**

