

RACCORDS SMS / DIN / CLAMP / MACON

Applications

Vinicole
Alimentaire

TINAFLEX propose une large gamme de raccords alimentaires.

Tous nos raccords monoblocs et jupes de sertissage sont usinés suivant nos plans et nos spécifications.

Leurs profils ont été étudiés pour optimiser la liaison tuyau, raccord et jupe.

Nos raccords alimentaires sont en **inox 316L**, les jupes de sertissage en **inox 304L** (316L sur demande), les écrous en **inox 304L** (316L sur demande).

Nous pouvons en fonction de vos applications **sur demande** utiliser d'autres matières : 904L, Duplex, Super Duplex, ... également en PTFE ou Polypropylène .

A la demande, un **test PMI** (Positive Material Identification) peut vous être fourni. (Test garantissant la matière utilisée)

Rugosité standard : **0,8 µM** (autre sur demande)

Les raccords coudés seront réalisés en **mécano-soudé par soudure TIG**

Les joints proposés sont conformes à la **norme EN 1935/2004**

SMS



Dimension 25, 32, 38, 51, 63, 76 & 104 (101.6 sur demande)

DIN 11851



Dimension 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125 & 150
Autres normes DIN sur demande


CLAMP : toutes normes



Dimension : SMS, ISO, DIN, ASME-BPE, ...

Le type de clamp définit le diamètre de passage $\varnothing A$

Dimension fêrulle $\varnothing B$: Micro 25mm, Mini 34mm, SMS à partir de 50,5mm, ...



MACON



Dimension: 40, 50, 60, 60 Pépin ou Paris, 70, 80 & 100