

T.BEERFLEX



Applications

Alimentaire
Brassicole

Propriétés

Tuyau pouvant travailler à l'**aspiration** et au **refoulement**,
Destiné au **transfert de bière brute, pasteurisée**, de boissons alcoolisées
Homologué par l'institut WEIHENSTEPHAN de Munich
Sans transfert d'odeur ni de goût.

Tube

IIR
Garanti sans phtalate
Blanc
Lisse

Renforcement

Spirale acier + plis synthétiques + fils de masse

Revêtement

Caoutchouc base CR,
Impression toile
Résistant à l'abrasion, à l'ozone
et aux conditions atmosphériques

Caractéristiques Techniques

T°C : -40°C à + 120°C
Dépression: 0,9 bar
PMS=15 bar PLNE ≥ 45 bar

Conforme aux normes en vigueur

CE 1935/2004
CE 2023/2006
FDA CFR 21 177.2600
REACH CE 1907/2006

Les mélanges caoutchouc utilisés pour la fabrication
de ce tuyau sont garantis **sans dérivés animaux**.

Sur demande

Autre diamètre
Autre pression
Autre couleur du revêtement



LES ESSENTIELS

DIAMÈTRE INT MM	DIAMÈTRE EXT MM	POIDS KG/M	RAYON DE COURBURE MM
19	32	0,67	95
25	38	0,85	125
32	45	1,20	160
38	52	1,50	190
51	66	1,90	300
63	84	3,25	450
7	95	3,85	530

Les informations techniques sont données à une température de 20°C

La durée de vie d'un tuyau est affectée par les nettoyages et les stérilisations, dépend de la fréquence et de la durée de ces opérations.
Avant toute mise en service, les tuyaux doivent être rincés à l'eau chaude, puis nettoyés par votre procédure habituelle de nettoyage afin d'éviter toute altération de votre produit.

Equipements

Raccords SMS, DIN, CLAMP, A CAMES

Montage : ½ coquille ou sertis

