



# TINABETON 40



**Applications**  
 Projection voie humide

## Propriétés

Tuyau spécialement conçu pour la projection par voie humide du béton, mortier, plâtre, enduit, très résistant à l'abrasion  
 Existe en version « antitache » avec revêtement blanc

## Tube

Caoutchouc NR/SBR  
 Antistatique  
 Résistant à l'abrasion  
 Indice d'abrasion : 70 mm<sup>3</sup>+/-5

## Caractéristiques Techniques

T°C : -20°C à +70°C  
 PS = 40 bar (sauf 65 PS = 20 bar)  
 PLNE ≥ 120 bar (sauf 65 PLNE ≥ 60 bar)

## Renforcement

Nappes textiles

## Revêtement

Caoutchouc NR/SBR  
 Antistatique  
 Aspect bandelé  
 Résistant à l'abrasion

| DIAMÈTRE INT<br>MM |
|--------------------|
| 25                 |
| 35                 |
| 51                 |
| 65                 |

| DIAMÈTRE EXT<br>MM |
|--------------------|
| 37                 |
| 48                 |
| 67                 |
| 85                 |

| POIDS<br>KG/M |
|---------------|
| 0,60          |
| 0,89          |
| 1,53          |
| 2,44          |

## Equipements

Raccord à Cames spécial béton, montage sertis, raccord Perrot mâle/femelle

