

# TINAPOMP



**Applications**  
 Alimentaire  
 Viticole

## Propriétés

Tuyau pouvant travailler à l'**aspiration** et au **refoulement**,  
 Spécialement conçu pour l'**équipement des pompes** pour le **transfert des vendanges fraîches**;  
 Extrêmement **souple et robuste**, de part sa conception

## Tube

NR  
 Garanti sans phtalate  
 Blanc  
 Lisse

## Renforcement

Spirale noyée + plis textiles

## Revêtement

Caoutchouc EPDM ondulé  
 Impression toile  
 Résistant à l'abrasion, à l'ozone  
 et aux conditions atmosphériques

## Caractéristiques Techniques

T°C : -40°C à + 80°C  
 Dépression: 0,8 bar

## Conforme aux normes en vigueur

CE 1935/2004  
 CE 2023/2006  
 FDA CFR 21 177.2600  
 REACH CE 1907/2006

Les mélanges caoutchouc utilisés pour la fabrication  
 de ce tuyau sont garantis **sans dérivés animaux**.

## Sur demande

Autre diamètre  
 Autre pression  
 Autre couleur du revêtement



**LES ESSENTIELS**

DIAMÈTRE INT MM	DIAMÈTRE EXT MM	POIDS KG/M	RAYON DE COURBURE MM	PRESSIION DE SERVICE BAR	PLNE BAR
100	116	3,70	300	10	30
127	146	5,41	350	10	30
152	172	7,29	450	8	24

Les informations techniques sont données à une température de 20°C

La durée de vie d'un tuyau est affectée par les nettoyages et les stérilisations, dépend de la fréquence et de la durée de ces opérations.  
 Avant toute mise en service, les tuyaux doivent être rincés à l'eau chaude, puis nettoyés par votre procédure habituelle de nettoyage afin d'éviter toute altération de votre produit.

## Equipements

Raccords Sphérique, DIN

Montage : sertis

