

T.BEERFLEX



Applications

Alimentaire
Brassicole

Propriétés

Tuyau pouvant travailler à l'**aspiration** et au **refoulement**,
Destiné au **transfert de bière brute, pasteurisée**, de boissons alcoolisées Homologué par l'institut
WEIHENSTEPHAN de Munich
Sans transfert d'odeur ni de goût.

Tube

IIR
Garanti sans phtalate
Blanc
Lisse

Renforcement

Spirale acier + plis synthétiques + fils de masse

Revêtement

Caoutchouc base CR,
Impression toile
Résistant à l'abrasion, à l'ozone
et aux conditions atmosphériques

Caractéristiques Techniques

T°C : -40°C à + 120°C
Dépression: 0,9 bar
PMS=15 bar PLNE ≥ 45 bar

Conforme aux normes en vigueur

CE 1935/2004
CE 2023/2006
FDA CFR 21 177.2600
REACH CE 1907/2006

Les mélanges caoutchouc utilisés pour la fabrication
de ce tuyau sont garantis **sans dérivés animaux**.

Sur demande

Autre diamètre
Autre pression
Autre couleur du revêtement



DIAMÈTRE INT MM
19
25
32
38
51
63
7

DIAMÈTRE EXT MM
32
38
45
52
66
84
95

POIDS KG/M
0,67
0,85
1,20
1,50
1,90
3,25
3,85

RAYON DE COURBURE MM
95
125
160
190
300
450
530

Les informations techniques sont données à une température de 20°C

La durée de vie d'un tuyau est affectée par les nettoyages et les stérilisations, dépend de la fréquence et de la durée de ces opérations.
Avant toute mise en service, les tuyaux doivent être rincés à l'eau chaude, puis nettoyés par votre procédure habituelle de nettoyage afin d'éviter toute altération de votre produit.

Equipements

Raccords Macon, SMS, DIN, CLAMP

Montage : ½ coquille ou sertis

Protection : Bouchon et Rondelle **FlexBOT®**

