

# FlexBOT<sup>®</sup>

Le Bouchon Obturateur Durable  
Lauréat des Trophées BRASSINOV 2023



## Applications

Vinicole  
Brassicole  
Alimentaire

## La RÉPONSE assurée à vos Audits IFS et BRC

### Propriétés

**Bouchon obturateur innovant**, avec système d'aération intégré, conçu pour prolonger la vie de vos flexibles alimentaires en les protégeant de toute intrusion d'insectes et de nuisibles tout en laissant circuler l'air pour permettre leur séchage et éviter l'apparition de moisissures.

### Caractéristiques Techniques

T°C : -50°C à + 200°C  
Dureté: 60+/-5 Sha  
Poids spécifique suivant ASTM D792 : 1,16 gr/cm<sup>3</sup>  
Résistance au déchirement suivant ASTM D624A : 23 kN/M  
Module 100% suivant ASTM D412C : 3,4 Mpa  
Allongement Rupture suivant ASTM D412C : 450 %  
Viscosité de Mooney suivant ASTM D1646 : 47  
Longueur : en fonction des diamètres et épaisseurs

### Caractéristiques

Conçus pour raccord Macon, SMS, DIN  
Partie Mâle filetée, Partie Femelle avec ou sans écrou 304L  
**Autres configurations, nous consulter**

### Matière

Polypropylène

### Conforme aux normes en vigueur

FDA CFR 21 item 177.1520  
EU N°10/2011



RACCORDS	FlexBOT <sup>®</sup> Raccords Males	FlexBOT <sup>®</sup> Raccord Femelle
MACON	Ø 40 mm	Ø 54 mm
	Ø 50 mm	Ø 66 mm
	Ø 70 mm	Ø 90 mm
SMS	Ø 38 mm	Ø 57 mm
	Ø 51 mm	Ø 66 mm
	Ø 76 mm	Ø 90 mm
DIN	Ø 40 mm	Ø 65 mm
	Ø 50 mm	Ø 54 mm

