

PLUTONE A SE®



Propriétés

Tuyau **translucide**, pouvant travailler à l'**aspiration** et au **refoulement**,
 Destiné au **transfert de fluides** (eau, jus de fruit, vin, vinaigre, alcool titrant jusqu'à 20%)

Tube et Revêtement

Plastique lisse,
 Garanti sans phtalate,
 Résistant à l'ozone,
 Résistant aux conditions atmosphériques.

Renforcement

Spirale acier

Applications

Alimentaire
 Viticole
 Travaux Publics
 Toute Industrie

Caractéristiques Techniques

T°C : -10°C à + 60°C

Conforme aux normes en vigueur

EU 10/2011 (Classe A,B & C)

Sur demande

Autre diamètre



DIAMÈTRE INT MM	DIAMÈTRE EXT MM	POIDS kg/M	RAYON DE COURBURE MM	PRESSION DE SERVICE BAR	PLNE BAR	DÉPRESSION BAR	LONGUEUR M
6	12,2	0,125	0,1	4	20	0,9	60
8	14,2	0,15	0,1	4	20	0,9	60
10	16	0,17	0,1	4	20	0,9	60
12	18	0,195	0,1	4	20	0,9	60
16	22,4	0,265	0,1	4	20	0,9	60
20	27	0,345	0,1	4	20	0,9	60
25	33	0,495	0,1	3	15	0,9	60
30	38	0,58	0,1	3	15	0,85	60
38	47	0,785	0,1	3	15	0,85	60
40	49	0,855	0,1	3	15	0,85	60
42	51	0,885	0,1	3	15	0,85	60
50	60	1,215	0,1	3	15	0,8	60
60	71,8	1,675	0,1	2,5	12	0,8	30
63	74,8	1,775	0,1	2,5	12	0,8	30
70	82	1,975	0,1	2,5	12	0,7	30
76	88,2	2,17	0,1	2,5	12	0,7	30
90	103	2,86	0,1	2	10	0,7	20
102	115	3,31	0,1	1,5	8	0,7	20
110	127,4	4,74	0,1	1	5	0,9	20
120	137,4	5,135	0,1	0,5	3	0,9	20
127	144,4	5,43	0,1	0,5	3	0,9	20
150	168,6	6,81	0,1	0,5	3	0,9	20

Equipements

Raccords Alimentaires : SMS, DIN, CLAMP, Macon



Montage : Collier tourillons ou sertis



Autres Industries : Symétrique, Bauer, Sphérique, à Brides



Protection : Bouchon et Rondelle FlexBOT®

