

PLURIFOOD® IIR



Applications

Alimentaire
Vinicole

Propriétés

Tuyau pouvant travailler à l'aspiration et au refoulement,

Destiné au transfert de vin, d'alcool titrant jusqu'à 96% ou des produits laitiers. Sans transfert d'odeur ni de goût.

Sertissage sans zone de rétention.

Tube

IIR

Garanti sans phtalate

Blanc

Lisse

Renforcement

Spirale noyée + plis textiles

Revêtement

Caoutchouc,

Impression toile

Résistant à l'abrasion, à l'ozone

et aux conditions atmosphériques

Conforme aux normes en vigueur

CE 1935/2004

CE 2023/2006

FDA CFR 21 177.2600

REACH CE 1907/2006

Caractéristiques Techniques

T°C : -30°C à + 80°C

Dépression: 0,9 bar

PLNE ≥ 3 x PS

Sur demande

Autre diamètre

Autre pression

Autre couleur du revêtement



Les mélanges caoutchouc utilisés pour la fabrication de ce tuyau sont garantis **sans dérivé animal**.

DIAMÈTRE INT MM	DIAMÈTRE EXT MM	PRESSI BAR	POIDS KG/M	RAYON DE COURBURE MM
13	22	20	0,35	50
19	29	18	0,58	70
25	35	15	0,69	90
32	42	12	0,83	135
38	49	10	1,15	150
51	62	8	1,5	225
63	74	7	2,10	300

Les informations techniques sont données à une température de 20°C

La durée de vie d'un tuyau est affectée par les nettoyages et les stérilisations, dépend de la fréquence et de la durée de ces opérations.

Avant toute mise en service, les tuyaux doivent être rincés à l'eau chaude, puis nettoyés par votre procédure habituelle de nettoyage afin d'éviter toute altération de votre produit.

Equipements

Raccords SMS, DIN, CLAMP, A CAMES

Montage : ½ coquille ou sertis



Protection : Bouchon et Rondelle FlexBOT®

