

TINACABLE FV 20 BAR



Applications
Industrie

Propriétés

Tuyau travaillant au **refoulement uniquement**,
Spécialement conçu pour le **refroidissement des fours** en sidérurgie, fonderie et dans l'industrie du verre.

Tube :

- EPDM
- Blanc
- Isolant

Renforcement :

Pli textile de haute résistance à la chaleur

Revêtement :

- Caoutchouc synthétique gris auto extinguable
- revêtu fibre de verre
- Supportant des températures de rayonnement jusqu'à +450°C

Caractéristiques Techniques :

- T°C : -35°C à + 120°C
- Tension de claquage : 25kV
- PS= 20 BAR
- PLNE=60 BAR

Sur demande

- Avec revêtement auto extinguable,
- 10 BAR
- Conducteur,
- Avec spire
- Autres diamètres et qualités

DIAMÈTRE INT MM
13
19
25
32
40
50
60
65

DIAMÈTRE EXT MM
24
32
39
48
57
70
80
85

POIDS kg/M
0,50
0,73
0,97
1,45
1,90
2,58
3,19
3,30

RAYON DE COURBURE
90
140
170
220
280
350
420
455

Les informations techniques sont données à une température de 20°C

Equipements

Raccords À CAMES, BSP

Montage : sertis

