

TINACOLLECT CR BN



Applications
Alimentaire
Collecte de lait



Propriétés

Tuyau pouvant travailler à l'**aspiration** et au **refoulement**. Destiné à l'équipement des **camions de collecte de lait**.
Très léger et souple facilite la manipulation pendant les phases de chargement/déchargement,
Reprend son rond, sa forme, après un écrasement accidentel.

Tube

NR / NBR
Garanti sans phtalate
Blanc, Lisse

Renforcement

Spirale thermoplastique + plis textiles

Revêtement

Caoutchouc synthétique, Noir,
Aspect bandelé.
Résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux conditions
atmosphériques.

Caractéristiques Techniques

T°C : -30°C à + 85°C
PS=6 bar PLNE≥18 bar
Dépression: 0,70 bar

Conforme aux normes en vigueur

CE 1935/2004
FDA CFR 21 parts 170 to 199 item 177.2600
REACH CE 1907/2006

Sur demande

Emballage individuel des flexibles
Marquage spécifique



Les mélanges caoutchouc utilisés pour la fabrication de ce tuyau sont garantis **sans dérivé animal**.

DIAMÈTRE INT MM	DIAMÈTRE EXT MM	POIDS kg/M	RAYON DE COURBURE MM
38	51	1,10	120
50	64	1,40	150
63,5	77,5	1,83	190
76	91	2,30	230

Les informations techniques sont données à une température de 20°C

La durée de vie d'un tuyau est affectée par les nettoyages et les stérilisations, dépend de la fréquence et de la durée de ces opérations.
Avant toute mise en service, les tuyaux doivent être rincés à l'eau chaude, puis nettoyés par votre procédure habituelle de nettoyage afin d'éviter toute altération de votre produit.

Equipements

Raccords SMS



Montage : ½ coquille ou sertis



Protection : Bouchon et Rondelle **FlexBOT®**

