

TINAVAP 17



Applications
Industrie

Propriétés

Tuyau spécialement conçu pour les applications **de transfert de vapeur** pour l'**industrie en générale** et plus particulièrement en **raffinerie**, circuit de « cracking » par exemple.

Sur demande **possibilité** tuyau répondant à la norme **EN ISO 6134**

Tube

EPDM

Noir

Lisse

Renforcement

Nappes acier

Haute résistance à la température

Sur demande

Mise en conformité à la Norme **EN ISO 6134**.

Revêtement

EPDM

Noir ou Rouge

Impression toile Micro Perforée

Résistant à l'abrasion et aux conditions atmosphériques.

Conforme à la norme BS 5342 type 2A.

Caractéristiques Techniques

T°C : -40°C à + 210°C – pointe à 232°C
(vapeur saturée)

PS = 17 BAR à 210°C

PLNE = 170 BAR

DIAMÈTRE INTÉRIEUR MM
19
25
32
38
50

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR MM
31
37
46
52
66

POIDS KG/M
0,66
0,86
1,30
1,60
2,40

RAYON DE COURBURE MM
190
250
320
380
500

Les informations techniques sont données à une température de 20°C

Pour prolonger la vie du flexible, le purger après utilisation.

Equipements

Raccords BSP, TURNEX P

Montage : sertis, ou ½ coquille pour tuyau vapeur

